

ENTRA B.V.

Postbus 1438
4700 BK Roosendaal
Rechtzaad 10
4703 RC Roosendaal

Tel: +31 (0)165-565 903
Fax: +31 (0)165-564 448
E: info@entra.nl
I: www.entra.nl



MONTAGEVOORSCHRIFT VEILIGHEIDSSCHARNIER (8995)

SKG*** betekent dat een product zelfstandig (voor scharnieren als set) in staat is een inbraakwering te leveren van 5 minuten. Dit is niveau klasse 3 (NEN 5096) voor complete gevelelementen. Om de klasse 3 te behalen, dienen **minimaal 4 scharnieren** per deur te worden toegepast. Bij montage van 3 stuks scharnieren wordt een beveiligingsniveau behaald van 3 minuten; niveau klasse 2 NEN 5096.

Montage:

- toepassing voor zowel naar binnen als naar buiten draaiende deuren
- maak in deur, kozijn en eventueel raamstijlen een maatzuivere infrezing
- let er op dat de scharnieren in één lijn gemonteerd worden, om te voorkomen dat de scharnierpennen omhoog komen
- bij deuren met 3 scharnieren adviseren wij het 3e scharnier 350mm (hart op hart) onder het bovenste scharnier aan te brengen
- breng een boring aan van 10mm doorsnede x 18mm diep in het kozijn voor de nok
- plaats de scharnierbledden, boor de schroefgaten voor en bevestig met bijgeleverde positiv-kruiskop schroeven
- schroefmaten: 4,5mm x 40mm
- bij klasse 3 (4/5 scharnieren) de onderste 2 schroeven schuin naar boven in kozijn monteren
- plaats deur of raam en monteer de stift

Heeft u nog vragen, neem contact op met onze afdeling verkoop binnendienst.

Dit artikel is SKG gecertificeerd. U vindt de productspecificaties terug in de SKG sterrenwijzer op www.skg.nl.
versie 2012-10



